







TS19 távközlési áramellátó rendszerek, kis teljesítmény

Méret / W x D x H /	Rendszer áram	Kép	Beépített akku	Rendszer típus	Adatok
TS19-48D3,2-Nm/3u 483x255x133 mm TS19-48D6,5-Nm/3u 483x255x133 mm TS19-48D10-Nm/3u 483x255x133 mm	48V, 3,2 A 48V, 6,5 A 48V, 10 A		-	19" rendszer	<ul style="list-style-type: none"> - Feszültség és áram mérés - LED-es hibajelzés - 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés) - Mélykisütés védelem (opció)
TS19-48D3,2-Nm/9U 450x180x420 mm TS19-48D6,5-Nm/9U 450x180x420 mm TS19-48D10-Nm/9U 450x180x420 mm	48V, 3,2 A 48V, 6,5 A 48V, 10 A		max. 12 Ah	Falra szerelhető	<ul style="list-style-type: none"> - Feszültség és áram mérés - LED-es hibajelzés - 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés) - Mélykisütés védelem (opció) - Akku biztosító
TS19-48D3,2-Nm/9u 448x400x399 mm TS19-48D6,5-Nm/9u 448x400x399 mm TS19-48D10-Nm/9u 448x400x399 mm	48V, 3,2 A 48V, 6,5 A 48V, 10 A		max 40 Ah	19" rendszer	<ul style="list-style-type: none"> - Feszültség és áram mérés - LED-es hibajelzés - 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés) - Mélykisütés védelem (opció) - Akku biztosító
TS19-48D18-1Lm/3u 483x255x133 mm TS19-48D18-2Lm/3u 483x255x133 mm TS19-48D18-3Lm/3u 483x255x133 mm	48V, 6 A 48V, 2x 6 A 48V, 3x 6 A		-	N+1, 19" rendszer	<ul style="list-style-type: none"> - Feszültség és áram mérés - LED-es hibajelzés - 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés) - Mélykisütés védelem (opció) - Akku biztosító
TS19-48D36-1Lm/3u 483x255x133 mm TS19-48D36-2Lm/3u 483x255x133 mm TS19-48D36-3Lm/3u 483x255x133 mm	48V, 12 A 48V, 2x 12 A 48V, 3x 12 A		-	N+1, 19" rendszer	<ul style="list-style-type: none"> - Feszültség és áram mérés - LED-es hibajelzés - 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés) - Mélykisütés védelem (opció) - Akku biztosító
TS19-48D75-1Lm/3u 483x255x133 mm TS19-48D75-2Lm/3u 483x255x133 mm TS19-48D75-3Lm/3u 483x255x133 mm	48V, 25 A 48V, 2x 25 A 48V, 3x 25 A		-	N+1, 19" rendszer	<ul style="list-style-type: none"> - Feszültség és áram mérés - LED-es hibajelzés - 3 db. potenciálfüggetlen hibajelző kontaktus. (hálózat, rendszer hiba, mélykisütés) - Mélykisütés védelem (opció) - Akku biztosító